

FILTRO MICROTEC AP75

Cód. APF01 1" | APF02 1 1/4" | APF03 1 1/2"

Indicado para : **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** **RESIDÊNCIAS**
RESTAURANTES **ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS** **POÇOS ARTESIANOS**



Descrição

O **Filtro Microtec AP75 ETA Sentax** contribui para a melhoria da qualidade da água. É responsável por reter as partículas sólidas vindas com a água. A filtragem acontece por profundidade, já que o elemento filtrante poroso possui uma área de retenção maior que outros meios de filtragem. Além disso o **Filtro Microtec AP75 ETA Sentax** é lavável e reutilizável, sendo possível visualizar o momento de realizar sua limpeza através do visor transparente.

Informações Técnicas

DADOS GERAIS	VALORES	CARACTERÍSTICAS	
Tipo de conexão	APF01 - 1" Rosca Interna (BSP/NPT)	Corpo	PP preto e PET transparente
	APF02 - 1 1/4" Rosca Interna (BSP/NPT)	Vedação	Borracha Nitrílica
	APF03 - 1 1/2" Rosca Interna (BSP/NPT)	CAPACIDADE	
Vazão Máxima	APF01 - 1" - 3,0 m³/h; 13,2 Usgpm	Área de Filtragem	565 cm²; 222 in²
	APF02 - 1 1/4" - 6,5 m³/h; 28,6 Usgpm	Refil	ERAV1075
	APF03 - 1 1/2" - 8,5 m³/h; 37,4 Usgpm	Material Refil	Plástico Poroso
Pressão Máxima de Trabalho	6 BAR 60 MCA 87 PSI	Grau de filtragem	75 micra
Temperatura Máxima de Trabalho	45°C; 113°F (PET)	Dimensões	410 x 130mm

Aplicação

O **Filtro Microtec AP75 ETA Sentax** deve ser instalado em local de fácil acesso, entre o poço e o reservatório.

Indicado para instalações hidráulicas de alta pressão em residências, indústrias e comércio. Sendo facilmente manejado por técnicos de manutenção.

