

W FREEFLOW®

DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTAÇÃO
E CORROSÃO

Cód. APFF01- 1" | APFF03- 1 1/2"



Descrição

O **Dosador Freeflow® ETA Sentax** melhora a qualidade da água, eliminando os problemas de dureza presente na água, incrustação e corrosão, pois evita o acumulo dos sais de Cálcio e Manganésio no sistema hidráulico. No caso de corrosão evita que a água agrida a tubulação.

Sendo assim a utilização do Dosador **Freeflow® ETA Sentax** irá prolongar a vida útil de toda a tubulação e equipamentos que utilizem esta fonte de água.

O **Dosador Freeflow® ETA Sentax** possui um sistema de dosagem controlada e constante do refil **Freeflow®**, sendo possível visualizar o momento de sua troca através do visor transparente.

Informações Técnicas

DADOS GERAIS	VALORES	CARACTERÍSTICAS	
Tipo de Conexão	APFF01 - Rosca Interna 1" (BSP – NPT)	Corpo	PET transparente
	APFF03 - Rosca Interna 1 1/2" (BSP – NPT)		PP preto
Vazão Máxima	APFF01 - 3,0 m³/h; 13,2 Usgpm	Vedação	Borracha Nitrílica
	APFF03 - 8,5 m³/h; 37,4 Usgpm	RECARGA	
Pressão Máxima de Trabalho	6 BAR 60 MCA 87 PSI	Recarga	RF1100 Recarga Freeflow
		Dimensões	400 x 130mm
Temperatura Máxima de Trabalho	45°C; 113°F	Autonomia Tratamento	160.000 litros de água ou 90 dias

Aplicação

O **Dosador Freeflow® ETA Sentax** deve ser instalado em local de fácil acesso, entre a fonte de água (poço, companhia de abastecimento) e o reservatório central (caixa d'água e cisterna).

Indicado para instalações hidráulicas em indústrias alimentícias, frigoríficos, indústrias de laticínios, residências, restaurantes e estabelecimentos comerciais. Sendo facilmente manejado por técnicos de manutenção

