



- 01 Filtro de Alta Pressão para reter partículas sólidas advindas do poço e proteger o Dosatak.
 - 02 Dosatak Saneamento 0,1 – 0,5% para dosagem de BRADOX® antes da caixa central.
 - 03 Kobramix Manual para acondicionamento do BRADOX®. Conta com alarme sonoro de nível.

Materiais de instalação - Dosatak Saneamento em Pré - tratamento

PARA CONSUMO HUMANO

Descrição	Quant.	Imagen
Luva PVC Solda Rosca LR de 32mm X 1"	3	
Bucha de redução 1" para 3/4"	3	
União PVC Soldável 32 mm	2	
Registro esfera Soldável 50 mm	1	
Registro esfera Soldável 32 mm	2	
Válvula de retenção soldável 50mm	1	
Joelho 90° 32mm	2	

Descrição	Quant.	Imagen
Registro de gaveta na bitola da rede principal sugestão 50mm, necessário para desviar o fluxo para o Dosatak na rede 32mm	1	
Adaptador 50mm para 1.1/2"	2	
União PVC Soldável 50 mm	2	
Torneira Esfera rosca 3/4"	1	
Filtro de Partículas Sólidas AP75 alta pressão alta vazão	1	
TE com redução da bitola de rede principal sugestão 50mm para 32 mm	3	
Tubo pvc 32mm	1	