

Panos de limpeza WypAll® X75

Dobrados com Textura

LIMPEZA PESADA



Dados do produto	
Código SAP	30246105 30243089*
Formato	Dobrados
Apresentação	1 caixa x480 panos
Marca	WypAll®
EAN	7702425606173
DUN	17702425606170

Descrição do produto

Panos reutilizáveis para limpeza pesada de gorduras e óleos

- Composição:** Fibras de Celulose e Polipropileno
- Benefício:**
 - ✓ Máxima absorção de líquidos e óleos
 - ✓ Resistência superior
 - ✓ Removem sujeira e graxa
 - ✓ Lavável

Especificações técnicas do produto

Comprimento do pano	344 (mm)
Largura dopano	344 (mm)
# de Panos	480 panos
Textura	Com textura
Cor	Azul

Especificações de paletização e embalagem do produto

Especificações de paletização

Paletização	Quantidade
Nº embalagens por camada	5
Camadas por Pallet	5
Caixas por Pallet	25

Especificações de unidade de venda

Comprimento	549 (mm)
Largura	362 (mm)
Altura	375 (mm)
Peso líquido	5.844 (kg)
Peso bruto	6.634 (kg)
Embalagem primária	Corrugada
Embalagem secundária	N/A

Tecnologias e certificações



Tecnologia Hydroknit™

União de fibras de celulose e polipropileno por meio de um hidrotecido.



Tecnologia Power Pockets™

Maior poder de limpeza.



Certificação FSC

Gestão da cadeia de custódia de nossa matéria-prima de origem florestal.



Selo de Conformidade

Cumprimos as normas metrológicas para garantir produtos confiáveis em relação à nossa especificação. Ou seja, nossa variação é controlada.



ISO 9001

Sistemas de Gestão de Qualidade.



ISO 14001

Sistemas de Gestão Ambiental.



Certificação BASC

Garante que nossa cadeia de suprimentos tenha padrões e procedimentos globais de segurança para o comércio internacional.



OEA

Certifica que nossos produtos e matérias-primas atendem às diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial das Alfândegas.

Disposição final

Uma vez que o pano é usado, a classificação do tipo de resíduo depende do contaminante que é removido. A disposição final deve ser realizada de acordo com a legislação vigente de cada país. A Kimberly Clark recomenda a prática de zero resíduos para aterros, fazendo um aproveitamento energético deles, por exemplo, em CDR (Combustíveis Derivados de Resíduos).

Manipulação e armazenamento

Material higroscópico, deve ser armazenado em ambientes fechados, evitando a umidade externa e o sol. Armazenar em plataformas de madeira ou prateleiras para evitar o contato com o chão. Estas condições garantem uma vida útil mínima de 5 anos.

WYPALL®
CONFIANÇA EM CADA LIMPEZA

1. Comparação da capacidade de absorção de líquidos e óleos de baixa viscosidade entre WypAll® X75 vs. X60, X50, L20 e L10 produzidos na fábrica de Barbosa, Colômbia. 2. Comparando as resistências de WypAll® X75 vs X60 produzidos na fábrica de Barbosa, Colômbia. 3. De acordo com as boas práticas de higiene, recomendamos não reutilizar panos em áreas críticas de manipulação de alimentos. 4. Vs WypAll® sem Power Pockets. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos reservados à Kimberly-Clark Professional. Proibida a reprodução ou vinculação.